

Interbuild Hardwax Oil ist ein hochwertiges Wachsöl, das speziell für die Verwendung auf Holzmetzgerblöcken, Schneide- / Schneidebrettern, Suppen- und Salatschüsseln und anderen Holzanwendungen entwickelt wurde. Nach dem vollständigen Trocknen erfüllt es die ungiftige europäische Norm EN71 P3, getestet und zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß US FDA 21 CFR 175.300. Alle in unseren ZERO% VOC-Hartwachsölen verwendeten Farbstoffe sind nach EN71-P3 und REACH als ungiftig zertifiziert. Weitere Informationen und Zertifikate finden Sie unter www.interbuild.eu/hardwaxoil.

Interbuild Hardwax Oil bietet ein ästhetisches und schützendes Finish und erhöht gleichzeitig die Verbraucherattraktivität der Holzstruktur.

VORBEREITUNG: Bereiten Sie das Holz für die Endbearbeitung vor, indem Sie mit Schleifpapier der Körnung Nr. 180 und dann Nr. 240 in Richtung der Maserung schleifen. Entfernen Sie vor dem Auftragen von Öl Schleifstaub, Schmutz, Fett oder Kleber mit einem Staubsauger und einem Lappen.

RICHTUNGEN:

1. Rühren Sie die Dose gut um.
2. Mit einer Walze / Bürste gleichmäßig und gründlich auftragen.
3. Wischen Sie leicht und überschüssig mit einem weichen und sauberen Tuch ab.
Hinweis: Zur routinemäßigen Wartung des Öls ist eine ausreichende Schicht Öl aufzutragen.
4. Vor dem erneuten Beschichten leicht mit Sandpapier der Körnung 400 schleifen.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 und lassen Sie sie vor dem Gebrauch 72 Stunden trocknen.
6. Das Erscheinungsbild der Farbe hängt von der Anzahl der aufgetragenen Schichten, der Variation der Holzfarbe und der Absorption ab.
7. Verwenden Sie zum Reinigen der Oberfläche immer einen weichen Schwamm mit leichtem Reinigungsmittel.

HINWEIS: WISCHEN SIE DAS ÜBERSCHÜSSIGE ÖL INNERHALB VON 3-5 MINUTEN NACH DER ANWENDUNG MIT EINEM BAUMWOLLTUCH AB, UM EINE GLATT GEWACHSTE OBERFLÄCHE ZU ERHALTEN!

VERWENDEN SIE KEIN SCOTCH BRITE, tauchen Sie nicht in Wasser / Waschmittel in der Spülmaschine ein.

ANWENDUNGSTIPPS: Bei Raumtemperatur (10-35°C) auftragen. Interbuild Hardwax Oil ist ein gebrauchsfertiges Produkt. Nicht verdünnen. Wenn gewünscht, verwenden Sie zusätzliche Schichten, um ein Finish zu erstellen. Bei Verwendung an Gegenständen mit kleinen Öffnungen, wie z. B. Kanistern, kann das ordnungsgemäße Trocknen beim Auftragen auf die Innenfläche verhindert werden oder eine längere Trocknungszeit ermöglichen.

WARNUNG: Gebrauchte Lappen / Stoffe / Schwämme müssen gründlich in Wasser eingeweicht und nach Gebrauch sofort an einem feuersicheren Ort entsorgt werden. Wenn

sie unbeaufsichtigt bleiben, können sie spontan brennen und Brandgefahr verursachen.

ABDECKUNG: 1 Ltr (33.8 fl oz US) deckt 20-40 m² (215.3-430.5 ft²) ab.

REINIGUNG der Werkzeuge: VERWENDEN Sie mineralisches Terpentin.

VORSICHT: Nicht schlucken und in die Augen gelangen. Tragen Sie eine Schutzbrille und verwenden Sie diese nur an gut belüfteten Stellen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

ERSTE-HILFE-BEHANDLUNG: Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt, das Sie auf unserer Website www.interbuild.eu/hardwaxoil erhalten

PFLEGE: Alle Holzöle trocknen mit der Zeit und abhängig von der Häufigkeit der Verwendung des Produkts.

Bei Arbeitsplatten sollte ein oder zwei Mal pro Jahr nachgeölt werden. Für Schneidebretter öfter.

TIPPS: Das fertige Produkt muss erneut geölt werden, wenn ein Wassertropfen auf der Oberfläche verschmiert und nicht als Tropfen verbleibt.

Verwenden Sie zum Reinigen der fertigen Oberflächen ein feuchtes Tuch.

WENN IM AUSSENBEREICH VERWENDET

1. Halten Sie die Möbel über den Winter im Haus oder decken Sie sie mit einer Plastikabdeckung ab.
2. Verwenden Sie zur Entfernung von Algen und Pilzen eine harte Bürste und Wasser! Nach dem Trocknen eine weitere Schicht Hartwachsöl auftragen.
3. Ein- bis zweimal pro Saison mit einem neuen Anstrich pflegen.
4. Bei Terrassendielen und Decksfliesen, die über den Winter draußen bleiben, sollte die Reinigung und das Nachölen sowohl zu Beginn als auch am Ende der Saison erfolgen.