

Interbuild Hardwax Oil es un aceite de cera de primera calidad especialmente formulado para usarse en bloques de madera de carnicero, tablas de cortar / cortar, tazones de sopa y ensalada y otras aplicaciones de madera que requieren un acabado seguro para el contacto con alimentos, pero fácil de aplicar y mantener. Después de secar completamente, se encuentra con no tóxico norma europea EN71 P3, probado y aprobado para el contacto con la materia de alimento según la US FDA 21 CFR 175.300. Todos los colorantes utilizados en nuestros aceites ZERO% VOC Hardwax están certificados como no tóxicos por EN71-P3 y REACH. Consulte www.interbuild.eu/hardwaxoil para obtener más información y certificados.

Interbuild Hardwax Oil proporciona un acabado estético y protector a la vez que mejora el atractivo del consumidor de la estructura de madera.

PREPARACIÓN: Prepare la madera para terminar lijando con papel de lija # 180 y luego lija de grano # 240 en la dirección del grano. Antes de aplicar aceite, elimine todo el polvo de lijado, suciedad, grasa o pegamento con una aspiradora y un trapo.

INSTRUCCIONES:

1. Revuelva bien la lata.
2. Aplique uniforme y completamente con un rodillo /cepillo.
3. Limpie ligeramente y en exceso con un paño suave y limpio.

Nota: Como mantenimiento de aceite de rutina, aplicar una capa de aceite es suficiente. Si se requiere un recubrimiento adicional, deje pasar un mes de secado antes de cada recubrimiento.

4. Antes de volver a aplicar el aceite, lije ligeramente con papel de lija de grano # 400.
5. Repita los pasos 1-4, deje secar durante 72 horas antes de usar.
6. La apariencia del color varía según el número de capas aplicadas, la variación en el color y la absorción de la madera.
7. Siempre use una esponja suave con detergente liviano para limpiar la superficie.

NOTA: LIMPIE EL EXCESO DE ACEITE DURO CON UN PAÑO DE ALGODÓN DENTRO DE 3-5 MINUTOS DE LA APLICACIÓN, PARA OBTENER UNA SUPERFICIE CERA SUAVE.

NO USE SCOTCH BRITE, NO SUMERJA EN AGUA / LAVE EN LA LAVAVAJILLAS.

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN: Aplicar a temperatura ambiente (10-35°C). Interbuild Hardwax Oil es un producto listo para usar. No adelgace. Si lo desea, use capas adicionales para construir un acabado. Cuando se usa en objetos con pequeñas aberturas, como botes, el secado adecuado puede inhibirse cuando se aplica sobre una superficie interna o permite un tiempo de secado más prolongado.

ADVERTENCIA: El trapo / tela / esponja usados deben empaparse completamente en agua y desechar inmediatamente en un lugar seguro contra incendios después de su uso. Si se los deja desatendidos, podrían quemarse espontáneamente y provocar un incendio.

COBERTURA: 1 Ltr (33.8 fl oz US) cubre 20-40 m² (215.3-430.5 ft²).

LIMPIEZA de herramientas: UTILICE trementina mineral.

PRECAUCIÓN: No tragar y entrar en los ojos. Use gafas de seguridad y use solo en un área bien ventilada. Mantener fuera del alcance de los niños.

TRATAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS:

Consulte la hoja de datos de seguridad del material en nuestro sitio web

www.interbuild.eu/hardwaxoil

CUIDADO: Todos los aceites de madera se secarán con el tiempo y dependiendo de la frecuencia de uso del producto. Para mostradores, volver a engrasar una o dos veces al año debería ser suficiente. Para tablas de cortar más a menudo.

CONSEJOS: el producto terminado necesita volver a ser engrasado cuando una gota de agua ensucie la superficie en lugar de quedarse como una gota.

Use un paño húmedo para limpiar las superficies.

Cuando se utiliza al aire libre

1. Mantenga los muebles en interiores durante el invierno o cúbralos con una cubierta de plástico.
2. Para la eliminación de algas y hongos, ¡use un cepillo duro y agua!
Cuando esté seco, aplique otra capa de Hardwax Oil.
3. Mantener con un abrigo nuevo una o dos veces por temporada.
4. Para las cubiertas y las losetas de cubierta que permanecen afuera durante el invierno, la limpieza y el reengrase deben realizarse tanto al inicio como al final de la temporada.