Interbuild Hardwax Oil est une huile de cire de qualité supérieure spécialement formulée pour être utilisée sur les blocs de boucher en bois, les planches à découper / à découper, les bols à soupe et à salade et autres applications en bois qui nécessitent une finition sans danger pour les aliments, mais faciles à appliquer et à entretenir. Après séchage complet, il est conforme à la norme européenne non toxique EN71 P3, testé et approuvé pour le contact avec des denrées alimentaires selon la US FDA 21 CFR 175.300. Tous les colorants utilisés dans nos huiles de cire dure ZERO% VOC sont certifiés non toxiques par EN71-P3 et REACH. Voir www.interbuild.eu/hardwaxoil pour plus d'informations et certificats.

Interbuild Hardwax Oil offre une finition esthétique et protectrice tout en améliorant l'attrait des consommateurs pour la structure ligneuse.

PRÉPARATION: Préparer le bois pour le finissage en le ponçant avec du papier abrasif # 180 puis # 240 dans le sens du grain. Avant d'appliquer de l'huile, enlever toute la poussière de ponçage, la saleté, la graisse ou la colle avec un aspirateur et un chiffon.

DIRECTIONS:

1. Remuez bien la boîte.
2. Appliquez uniformément et complètement avec un rouleau / brosse.
3. Essuyez légèrement et en excès avec un chiffon doux et propre.
Remarque: Pour l'entretien régulier de l'huile, appliquer une couche d'huile suffit. Si une nouvelle couche est nécessaire, attendez 1 mois de temps de séchage avant chaque nouvelle couche.
4. Avant de ré-couvrir légèrement le sable avec du papier abrasif # 400.
5. Répétez les étapes 1 à 4 et laissez sécher pendant 72 heures avant utilisation.
6. L'apparence de la couleur varie en fonction du nombre de couches appliquées, de la variation de la couleur et de l'absorption du bois.
7. Toujours utiliser une éponge douce avec un détergent léger pour nettoyer la surface.

REMARQUE: ESSUYEZ L'EXCÈS D'HUILE DUR AVEC UN CHIFFON EN COTON DANS LES 3 À 5 MINUTES SUIVANT L'APPLICATION, POUR OBTENIR UNE SURFACE CIRÉE LISSE!

NE PAS UTILISER SCOTCH BRITE, NE PAS IMMERGER DANS L'EAU / LAVER AU LAVE-VAISSELLE

CONSEILS D'APPLICATION: Appliquer à température ambiante (10-35°C). Interbuild Hardwax Oil est un produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Si vous le souhaitez, appliquez des couches supplémentaires pour créer une finition.

Lorsqu'il est utilisé sur des objets comportant de petites ouvertures, tels que des bidons, un séchage approprié peut être inhibé lorsqu'il est appliqué sur une surface interne ou permettre un temps de séchage plus long.

COUVERTURE: 1 Ltr (33.8 fl oz US) couvre 20-40 m² (215.3-430.5 ft²)

NETTOYAGE des outils: USE des essences de térébenthine.

AVERTISSEMENT: Les chiffons / tissus / éponges utilisés doivent être complètement imbibés d'eau et éliminés immédiatement dans un endroit à l'abri du feu après utilisation. Si elles ne sont pas surveillées, elles pourraient brûler spontanément et présenter un risque d'incendie.

PRÉCAUTION: ne pas avaler ni entrer en contact avec les yeux. Portez des lunettes de sécurité et utilisez-les uniquement dans un endroit bien ventilé. Tenir hors de portée des enfants.

PREMIERS SOINS: Veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur notre site Web. www.interbuild.eu/hardwaxoil

ENTRETIEN: Toutes les huiles de bois sèchent avec le temps et en fonction de la fréquence d'utilisation du produit.

Pour les comptoirs, le regarnissage une ou deux fois par an devrait suffire. Pour planches à découper plus souvent.

CONSEILS: Le produit fini doit être ré-huilé lorsqu'une gouttelette d'eau se dépose sur la surface au lieu de rester comme une goutte.

Utilisez un chiffon humide pour nettoyer les surfaces prêtes à l'emploi.

QUAND UTILISÉ EXTÉRIEUR

1. Gardez les meubles à l'intérieur de l'hiver ou couvrez-les de plastique.
2. Pour éliminer les algues et les champignons, utilisez une brosse dure et de l'eau! Une fois sec, appliquez une autre couche d'huile Hardwax.
3. Maintenir avec un nouveau manteau une ou deux fois par saison.
4. Pour les terrasses et les tuiles de terrasse qui restent à l'extérieur pendant l'hiver, le nettoyage et le regraissage doivent être effectués au début et à la fin de la saison.