

**Interbuild Hardwax Oil** è un olio di cera di alta qualità appositamente formulato per l'uso su blocchi da macellaio in legno, taglieri / taglieri, zuppierie e insalatiere e altre applicazioni in legno che richiedono una finitura sicura a contatto con gli alimenti, ma di facile applicazione e manutenzione. Dopo essersi completamente asciugato, soddisfa lo standard europeo non tossico EN71 P3, testato e approvato per il contatto con alimenti secondo US FDA 21 CFR 175.300. Tutti i coloranti utilizzati nei nostri oli Hardwax ZERO% VOC sono certificati non tossici da EN71-P3 e REACH. Vedere [www.interbuild.eu/hardwaxoil](http://www.interbuild.eu/hardwaxoil) per maggiori informazioni e certificati.

Interbuild Hardwax Oil fornisce una finitura estetica e protettiva, migliorando al contempo il fascino del consumatore della struttura legnosa.

**PREPARAZIONE:** Preparare il legno per la finitura carteggiando con carta vetrata # 180 e poi # 240 nella direzione delle venature. Prima di applicare l'olio, rimuovere tutta la polvere di levigatura, sporco, grasso o colla con un aspirapolvere e uno straccio.

**INDICAZIONI:**

1. Mescola bene la lattina.
2. Applicare uniformemente e accuratamente con un rullo / pennello.
3. Asciugare leggermente e in eccesso con un panno morbido e pulito.  
Nota: come manutenzione ordinaria dell'olio, applicare una mano di olio è sufficiente.
4. Prima di ricoprire, carteggiare leggermente con carta vetrata grana # 400.
5. Ripetere i passaggi 1-4, lasciare asciugare 72 ore prima dell'uso.
6. L'aspetto del colore varia a seconda del numero di strati applicati, della variazione del colore e dell'assorbimento del legno.
7. Utilizzare sempre una spugna morbida con un detergente leggero per pulire la superficie.

**NOTA: ASCIUGARE L'OLIO IN ECCESSO CON UN PANNO DI COTONE ENTRO 3-5 MINUTI DALL'APPLICAZIONE, PER OTTENERE UNA SUPERFICIE CERATA LISCIA!**

**NON USARE SCOTCH BRITE, NON IMMERGERE IN ACQUA / LAVARE IN LAVASTOVIGLIE.**

**CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE:** Applicare a temperatura ambiente (10-35 ° C). Interbuild Hardwax Oil è un prodotto pronto all'uso. Non diluire. se lo si desidera, utilizzare strati aggiuntivi per realizzare una finitura. Quando viene utilizzato su oggetti con piccole aperture, come i contenitori, la corretta asciugatura può essere inibita se applicata sulla superficie interna o consentire un tempo di asciugatura più lungo.

**AVVERTENZA:** lo straccio / il tessuto / la spugna usati devono essere immersi completamente in acqua e smaltiti immediatamente in un luogo sicuro per il fuoco dopo l'uso. Se lasciati incustoditi, potrebbero bruciarsi spontaneamente e causare pericolo di incendio.

**COPERTURA:** 1 Ltr (33.8 fl oz US) copre 20-40 m<sup>2</sup> (215.3-430.5 ft<sup>2</sup>).

**PULIZIA degli attrezzi:** USARE acqua minerale.

**PRECAUZIONE:** non ingerire e entrare negli occhi. Indossare occhiali di protezione e utilizzare solo su un'area ben ventilata. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**TRATTAMENTO DI PRIMO SOCCORSO:** Fare riferimento alla scheda di sicurezza dei materiali disponibile sul nostro sito web [www.interbuild.eu/hardwaxoil](http://www.interbuild.eu/hardwaxoil)

**CURA:** Tutti gli oli per legno si asciugheranno con il tempo e in base alla frequenza di utilizzo del prodotto.

Per i controsoffitti, dovrebbe essere sufficiente oliare una o due volte all'anno. Per taglieri più spesso.

**SUGGERIMENTI:** Il prodotto finito deve essere oliato nuovamente quando una goccia d'acqua si sporca sulla superficie piuttosto che rimanere come una goccia.

Utilizzare un panno umido per pulire le superfici pronte.

#### **QUANDO USATO ALL'APERTO**

1. Tenere i mobili al coperto durante l'inverno o coprirli con una copertura di plastica.
2. Per la rimozione di alghe e funghi, utilizzare una spazzola dura e acqua! Una volta asciutto, applica un'altra mano di Hardwax Oil.
3. Mantenere con una nuova mano una o due volte a stagione.
4. Per il decking e le tegole che rimangono all'aperto durante l'inverno, la pulizia e la lubrificazione devono essere eseguite sia all'inizio che alla fine della stagione.