

Interbuild Hardwax Oil este un ulei de ceară de calitate superioară, special conceput pentru a fi utilizat pe blocuri de măcelar din lemn, tăiere / tăiere, boluri pentru supă și salată și alte aplicații din lemn care necesită un finisaj sigur în contact cu alimentele, dar ușor de aplicat și de întreținut. După uscare completă, îndeplinește standardul european non-toxic EN71 P3, testat și aprobat pentru contactul cu alimente conform US FDA 21 CFR 175.300. Toți coloranții utilizați în uleiurile noastre cu ceară dură ZERO% VOC sunt certificate non-toxice de EN71-P3 și REACH. Consultați www.interbuild.eu/hardwaxoil pentru mai multe informații și certificate.

Interbuild Hardwax Oil oferă un finisaj estetic și de protecție, sporind în același timp atracția pentru consumator a structurii lemnoase.

PREGĂTIRE: Pregătiți lemnul pentru finisare prin șlefuire cu hârtie de nisip #180 și apoi cu hârtie de nisip #240 în direcția bobului. Înainte de a aplica ulei, îndepărtați tot praful de șlefuire, murdăria, grăsimile sau lipiciul cu un aspirator și o cârpă.

DIRECTII:

1. Se amestecă bine cutia.
2. Aplicați uniform și bine cu o rolă / perie.
3. Ștergeți ușor și exces cu o cârpă moale și curată.
Notă: Întrucât întreținerea de rutină a uleiului, aplicați un strat de ulei este suficient.
4. Înainte de a acoperi din nou șlefuirea ușoară cu hârtie de nisip cu nisip # 400.
5. Repetați pașii 1-4, lăsați 72 de ore să se usuce înainte de utilizare.
6. Aspectul culorii variază în funcție de numărul de straturi aplicate, variația culorii lemnului și absorbție.
7. Utilizați întotdeauna un burete moale cu detergent ușor pentru a curăța suprafața.

NOTĂ: ȘTERGEȚI EXCEDENTUL DE ULEIU DUR CU O PÂNĂ DE BUMBAC ÎN 3-5 MINUTE DE LA APLICARE, PENTRU A OBȚINE O SUPRAFEȚĂ CERĂ ȘI LISĂ!

NU UTILIZAȚI SCOTCH BRITE, NU IMERGEȚI ÎN APĂ / SPĂLAȚI ÎN VASELA.

AVERTISMENT: Cârpă / țesătura / buretele uzat trebuie să fie înmuiată bine în apă și aruncată imediat într-un loc sigur împotriva incendiilor după utilizare. Dacă sunt lăsate nesupravegheate, ar putea arde spontan și ar putea duce la pericol de incendiu.

ACOPERIRE: 1 Ltr acoperă 20-40 m² (215.3-430.5 ft²).

CURĂȚAREA SCULELOR: FOLOSIȚI terebentină minerală.

SFATURI DE APLICARE: Se aplică la temperatura camerei (10-35°C). Interbuild Hardwax Oil este un produs gata de utilizare. Nu subțiați. dacă doriți, utilizați straturi suplimentare pentru a construi un finisaj. Atunci când este utilizat pe obiecte cu deschideri mici, cum ar fi canistre, uscarea adecvată poate fi inhibată atunci când este aplicată pe suprafața internă sau poate permite un timp mai lung de uscare.

PRECAUȚIE: Nu înghițiți și nu intrați în ochi. Purtați ochelari de protecție și utilizați numai pe o zonă bine ventilată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

TRATAMENT DE PRIM AJUTOR: Vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate a materialului, care poate fi obținută de pe site-ul nostru web. www.interbuild.eu/hardwaxoil

ÎNGRIJIRE: Toate uleiurile din lemn se vor usca în timp și în funcție de frecvența de utilizare a produsului.

Pentru blaturi, re-ungerea o dată sau de două ori pe an ar trebui să fie suficientă. Pentru tăiere mai des.

SFATURI: Produsul finit necesită re-ungere atunci când o picătură de apă curge la suprafață, mai degrabă decât rămâne ca o picătură.

Folosiți o cârpă umedă pentru curățarea suprafețelor gata.

CÂND FOLOSIȚI ÎN EXTERIOR

1. Păstrați mobilierul în interior peste iarnă sau acoperiți-l cu un capac din plastic
2. Pentru îndepărtarea algelor și a ciupercilor, folosiți o perie tare și apă!
Când este uscat, aplicați un alt strat de ulei de ceară dură.
3. Întrețineți cu o haină nouă o dată sau de două ori pe sezon
4. Pentru Decking și Deck Tiles care rămân afară peste iarnă, curățarea și re-ungerea ar trebui făcute atât la începutul, cât și la sfârșitul sezonului.