

Interbuild Hardwax Oil är en högkvalitativ vaxolja speciellt framtagen för användning på träslagterblock, skär- / skärbrädor, sopp- och salladsskålar och andra träapplikationer som kräver en livsmedelskontakt yta, men ändå lätt att applicera och underhålla. Efter full torkning uppfyller den icke-toxisk europeisk standard EN71 P3, testad och godkänd för kontakt med livsmedel enligt US FDA 21 CFR 175.300. Alla färgämnen som används i våra ZERO% VOC Hardwax oljor är certifierade giftfria av EN71-P3 och REACH. Se www.interbuild.eu/hardwaxoil för mer info och certifikat.

Interbuild Hardwax Oil ger en estetisk och skyddande yta samtidigt som den träartade strukturen förbättras.

FÖRBEREDELSE: Förbered träet för efterbehandling genom att slipa med # 180 och sedan # 240 sandpapper i riktning mot kornet. Avlägsna allt slipdamm, smuts, fett eller lim innan du applicerar olja med vakuum och trasa.

ANVISNINGAR:

1. Rör om burken väl.
2. Applicera jämnt och noggrant med en rulle / borste.
3. Torka av lätt och överflödigt med en mjuk och ren trasa.
Obs: Som rutinemässigt oljeunderhåll är det tillräckligt att applicera ett lager olja.
4. Före beläggning av lätt sand med sandpapper # 400.
5. Upprepa steg 1-4, låt torka i 72 timmar före användning.
6. Färgutseendet varierar beroende på antalet applicerade lager, variation i träfärg och absorption.
7. Använd alltid en mjuk svamp med lätt rengöringsmedel för att rengöra ytan.

OBS: TÖR AV EXCESSOLJAN HÄRDT MED EN BOMULLSKLÄDER INNAN 3-5 MINUTER FÖR ANVÄNDNINGEN, FÖR FÖR ATT FÅ EN LÄTT VAXT YTA!

ANVÄND INTE SCOTCH BRITE, SÄNK INTE I WATER / WASH IN DISHWHERH.

ANVÄNDNINGSTIPS: Applicera vid rumstemperatur (10-35 ° C). Interbuild Hardwax Oil är en färdig att använda produkten. Tunn inte. om så önskas, använd ytterligare lager för att bygga en finish. När det används på föremål med små öppningar, såsom kapslar, kan korrekt torkning hämmas när det appliceras på den inre ytan eller tillåter längre torktid.
VARNING: Begagnad trasa / tyg / svamp måste blötläggas noggrant i vatten och kasseras omedelbart på en brandsäker plats efter användning. Om de lämnas utan uppsikt kan de brinna spontant och kan leda till brandrisk.

TÄCKNING: 1 Ltr (33.8 fl oz US) täcker 20-40 m² (215.3-430.5 ft²).

RENGÖRING av verktyg: ANVÄN mineral terpentin.

FÖRSIKTIGHET: Svälj inte och kom i ögonen. Använd skyddsglasögon och använd endast

på ett väl ventilerat område. Förvaras utom räckhåll för barn.

FÖRSTA HJÄLPEN BEHANDLING: Se säkerhetsdatabladet på vår webbplats
www.interbuild.eu/hardwaxoil

SKÖTSEL: Alla träoljor torkar med tiden och beroende på hur ofta produkten används. För bänkskivor bör det vara tillräckligt med olja en eller två gånger per år. För skärbrädor oftare.

TIPS: Den färdiga produkten behöver oljas igen när en vattendroppe smutsar på ytan snarare än att stanna som en droppe.

Använd en fuktig trasa för rengöring av färdiga ytor.

NÄR DET ANVÄNDS UTOMHUS

1. Förvara möbler inomhus över vintern eller täck med ett plastskydd.
2. Använd en hård borste och vatten för att ta bort alger och svampar! När du är torr applicerar du ytterligare ett lager Hardwax Oil.
3. Underhåll med en ny päls en eller två gånger per säsong.
4. För däck och däckplattor som stannar ute över vintern bör rengöring och oljning göras både i början och i slutet av säsongen.