

Interbuild Hardwax Oil, ahşap kasap bloklarında, doğrama / kesme tahtalarında, çorba ve salata kaselerinde ve gıdayla teması güvenli bir yüzey gerektiren diğer ahşap uygulamalarda kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiş, ancak uygulaması ve bakımı kolay birinci sınıf bir balmumu yağıdır. Tamamen kuruduktan sonra, Toksik Olmayan Avrupa Standardı EN71 P3'ü karşılar, ABD FDA 21 CFR 175.300 uyarınca gıda maddeleriyle temas için test edilmiş ve onaylanmıştır. SIFIR% VOC Hardwax yağlarımızda kullanılan tüm renklendiricilerin toksik olmadığı EN71-P3 ve REACH tarafından onaylanmıştır. Daha fazla bilgi ve Sertifikalar için www.interbuild.eu/hardwaxoil adresini ziyaret edin.

Interbuild Hardwax Oil, ahşap yapının tüketici çekiciliğini artırırken estetik ve koruyucu bir yüzey sağlar.

HAZIRLIK: Ahşabı #180 ve ardından #240 tane zımpara kağıdı ile ahşabın damarı yönünde zımparalayıp bitirmek için hazırlayın. Yağı uygulamadan önce tüm zımpara tozunu, kiri, gresi veya tutkalı vakum ile çekin ve bez parçasıyla temizleyin.

TALİMATLAR:

1. Kutuyu iyice karıştırın.
2. Rulo / fırça ile eşit şekilde ve iyice uygulayın.
3. Yumuşak ve temiz bir bezle hafifçe fazlasını silin.
Not: Rutin yağ bakımı olarak, bir kat yağ uygulamak yeterlidir.
4. Yeniden kaplamadan önce # 400 numaralı zımpara kağıdı ile hafifçe zımparalayın.
5. 1-4 arası adımları tekrarlayın, kullanmadan önce 72 saat kurumaya bırakın.
6. Renk görünümü, uygulanan kat sayısına, ahşabın rengindeki değişime ve emiciliğe göre değişir.
7. Yüzeyi temizlemek için daima az deterjanlı yumuşak bir sünger kullanın.

NOT: PÜRÜZSÜZ BİR CİLALANMIŞ YÜZEY ELDE ETMEK İÇİN UYGULAMADAN SONRA 3-5 DAKİKA İÇİNDE FAZLA YAĞI PAMUKLU BİR BEZ İLE SİLİN!

SCOTCH BRITE KULLANMAYIN, SUYA BATIRMAYIN / BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKAMAYIN.

UYGULAMA İPUÇLARI: Oda sıcaklığında (10-35°C) uygulayın. Interbuild Hardwax Oil, kullanıma hazır bir üründür.İnceltmeyin.İstenirse,bir bitiş oluşturmak için ek katlar kullanın. Kutu gibi küçük açıklıkları olan nesnelerde kullanıldığında, iç yüzeye uygulandığında uygun kuruma süresi uzayabilir,bu nedenledir ki daha uzun kuruma süresi sağlanmalıdır.

UYARI: Kullanılmış bez / kumaş / sünger suya iyice batırılmalı ve kullanımdan hemen sonra yangından korunaklı bir yere atılmalıdır. Zira,yağ uygulamasında kullanılmış bu bez-kumaş-sünger benzeri malzemeler,gözetimsiz bırakılırsa, kendiliğinden yanabilir ve yangın tehlikesine yol açabilir.

YÜZEY KAPLAMA/SARFIYAT: 1 Litre uygulama ile 20-40m² kaplar.

Aletlerin TEMİZLENMESİ: Terebentin Kullanarak temizleyiniz.

ÖNLEM: Yutmayınız ve gözünüze sürmeyiniz. Güvenlik gözlükleri takın ve yalnızca iyi

havalandırılan bir alanda kullanın. Çocukların erişiminden uzak tutun.

İLK YARDIM TEDAVİSİ: Lütfen web sitemizden temin edilebilen Malzeme Güvenliği Veri Sayfasına bakın www.interbuild.eu/hardwaxoil

BAKIM: Tüm ahşap yağları zamanla ve ürünün kullanım sıklığına bağlı olarak kurur.

Tezgahlar için yılda bir veya iki kez yeniden yağlanması yeterli olacaktır. Kasap Blokları ve doğrama tahtaları için daha sık uygulayınız.

İPUÇLARI: Ahşap yüzeyine uygulanan bir damla su yüzeyde kalmak yerine ahşap tarafından emiliyorsa, bu ahşap ürünün yeniden yağlanması gerekir.

Hazır yüzeyleri temizlemek için nemli bir bez kullanın.

AHŞAP EŞYA DIŞ MEKANDA KULLANILDIĞINDA

1. Mobilyaları kışın kapalı tutun veya plastik bir örtü ile örtün.
2. Yosun ve Mantarların temizlenmesi için sert bir fırça ve su kullanın! Kurduğunda, başka bir kat Hardwax Oil uygulayın.
3. Her mevsimde bir veya iki kez yeni bir kat uygulayın.
4. Decking ve kış boyunca dışarıda kalan Deck Fayansları için, hem sezon başında hem de sonunda temizlik ve yeniden yağlama yapılmalıdır.